



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.238.П.000703.10.08 от 09.10.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Клей универсальный "Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный"

изготовленная в соответствии
ТУ 2385-026-04831040-2004 с изм. № 2 "Клеи универсальные", ТР 72-018-2004, РЦ 2385-026/4-04831040-2008

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313 - 03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация-изготовитель

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Хенкель-ЭРА", Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, 1 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиенические характеристики №ОГ - 04/639 от 09.09.2008 ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья (аттестат №ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. № РОСС.RU.0001.511172 до 17.04.2010), Протокол СГ-2440-08 от 11.08.2008 ИЛ ООО "Полимер Тес" (атт. № РОСС RU 0001.21ХИ04 от 12.09.2006), Акт мероприятий по контролю от 20.11.2006 ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе

№1617297

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

класс опасности
раздражающее действие на кожу
раздражающее действие на слизистые оболочки
аллергенное действие
кожно-резорбтивное действие
ПДК р.з. (по акриловой кислоте)
ПДК в.а. (по акриловой кислоте)
миграция в воздух через 1 сут при 40° С
формальдегид
стирол
акрилаты (по метилметакрилату)
метилловый спирт
запах

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

4
не выявлено
слабое
не выявлено
не выявлено
15/5 мг/м.куб.
0,1/0,04 мг/м.куб.
не более (мг/м.куб.)
0,035/0,003
0,04/0,002
0,1/0,01
1,0/0,5
не более 2 баллов

Область применения:

Для крепления любых видов панелей, плинтусов и декоративных фриз, установки подоконников и рам и склеивания различных материалов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:


В соответствии с требованиями ТУ 2385-026-04831040-2004 с изм. № 2. Организация производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, фирма-производитель, адрес, страна, состав, назначение, основные свойства, срок годности, правила использования

Закл^ючение действительно до 09.10.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Новацкий В.Е.